



## 技术资料

### Technical Data Sheet

产品名称：聚酯丙烯酸酯

产品代号：**Gencure PEO 2261**

#### 性能指标：

气味：有特殊芳香气味

外观：微黄透明液体

色数：1-2# (Gardner)

粘度：1000-1500(mpa.s/25℃)

高聚物：无

折光率：1.504±0.01(n<sub>25</sub> °C)

阻聚剂：400-700ppm (MEHQ)

酸价：≤6 (mgKOH/g)

含水率：<0.5%

官能度：2

#### 用途及特性：

固化速度快，低收缩率，低黏度，柔韧性好，附着力优的光固化的齐聚物，可用于油墨，纸张，木器涂料，塑料涂料。可用作高温涂料及阻焊油墨的主体树脂，低黏度及特殊的结构使其适用于颜料分散并提供高硬度，在扣板上增加漆膜的丰满度。

#### 贮存：

本品用桶包装，远离碱性物质和还原剂类物，贮存于阴凉通风处，保质期 12 个月。

#### 安全性说明：

- 1、对皮肤眼睛具有轻微刺激性，接触后立即用肥皂和大量水冲洗，严重者立即就医。
- 2、适用灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳
- 3、环境预防措施：不可排入排水沟
- 4、闪点>105 °C； 爆炸性：无 自发着火点：无

#### 供应说明：

本资料是我们所知道的提供参考数据，对所有数据的真实性和完整性是以实际产品为准。使用产品的最后选择是使用者的充分实验和验证，以确定其用途的适用性。